



Scheda tecnica SLV Numinos Faretto Phase S Luce da soffitto Aluminium Nero 10.42W 1020lm 60D - 930 Luce Calda - | Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 255509   |
| EAN                               | 4024163242585  |
| Marca                             | SLV  |
| Nome del fabbricante              | NUMINOS SPOT PHASE S Indoor LED rec. ceiling light BK/BK 3000K 60° |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada                    | 10.42                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1020                            |
| Efficienza (Lm/W)                  | 97.9                            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                              |

Tipo di Prodotto

Faretti LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio

Ceiling

Protezione da solidi e liquidi

IP20

Temperatura di Lavoro

Da - 20 a + 40

Alloggiamento

Alluminio

Colore dell'Apparecchio

Nero

Luce d'Emergenza

Senza luce di emergenza

Connessione Infisso

PI [Connettore a pressione a 3 poli]

Product Serie

Numinos

## Dimensioni

Larghezza (mm)

145

Altezza (mm)

162

Diametro (mm)

65

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**