



Scheda tecnica SLV Kalu Aluminium  
Faretti Nero 10W 1450lm - 930 Luce  
Calda - | Miglior Resa Cromatica -  
Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 260540   |
| EAN                               | 4024163317634  |
| Marca                             | SLV  |
| Nome del fabbricante              | KALU 2.0, wand- en plafondopbouwarmatuur, FASE, 3000K, 10W, PHASE, 36° |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Potenza Lampada                    | 10                              |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Numero di lampadine                | 1                               |
| Codice Colore                      | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1450                            |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 145                         |
| Inclinabile       | Sì                          |
| Montaggio         | Ceiling, Montaggio a parete |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza     |
| Tipo di Prodotto  | LED Decorative Lighting     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero              |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Product Serie                  | Kalu 2.0          |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Lunghezza (mm) | 90 |
| Larghezza (mm) | 90 |
| Altezza (mm)   | 90 |
| Diametro (mm)  | 90 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**