



## Scheda tecnica Confezione Multipack 6x Bright Choice Proiettore LED 20W 2000lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 245716  |
| EAN                               | 8719157043656                                   |
| Marca                             | Bright Choice                                   |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x White label - Floodlight 20W 4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000   |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 20                           |
| Sostituto (Watt)              | 40                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2000                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 100                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Inclinabile                        | Sì             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo           |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Nero           |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 130 |
| Larghezza (mm) | 30  |
| Altezza (mm)   | 108 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**